Convettore a parete PLX

Convettore da parete con alloggiamento in metallo di alta qualità e robusto elemento riscaldante

Funzione

- Funzionamento efficiente: protetto dal rilevamento delle finestre aperte
- Programmabile con previsione: con le modalità di funzionamento programma settimanale, protezione antigelo e timer di ritorno
- Incluso EcoStart - riscaldamento automatico ad autoapprendimento per programmi a tempo
- Funzionamento sicuro: blocco della chiave contro le operazioni indesiderate
- Tasti capacitivi e ampio display per un facile utilizzo
- Termostato intelligente con controllo della temperatura
- Adatto per l'automazione degli edifici
- Adatto per il riscaldamento completo, supplementare o transitorio
- Funzione di protezione dal surriscaldamento e protezione dal gelo
- Timer di ritorno per impostare il tempo di riscaldamento

Montaggio

- Installazione facile e veloce grazie alla staffa a muro ripiegabile
- Cavo di collegamento con spina (fino a PLX 200E; PLX 300E per collegamento fisso)

Design

- Design moderno in un alloggiamento di metallo di alta qualità
- Bordi arrotondati
- Lunga durata grazie all'alta qualità

Convettore a parete PLX
Dati tecnici

Convettore a parete per un riscaldamento intelligente con "Eco Start".
Può essere usato come riscaldamento completo, supplementare o transitorio.
Funzione di risparmio energetico attraverso il rilevamento delle finestre aperte.
Potenze di riscaldamento disponibili da 500 a 3000 W.

Termostato ambiente elettronico

Modello	No.	Colore	Potenza nominale W	Tensione di alimentazione	Classe di protezione	LxAxP mm	Peso kg
PLX 050E	376180	bianco[1]	500	1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz	I	IP 24	448 x 430 x 115	4,8
PLX 075E	376190	bianco[1]	750	1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz	I	IP 24	618 x 430 x 115	6,2
PLX 100E	376200	bianco[1]	1000	1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz	I	IP 24	618 x 430 x 115	6,2
PLX 150E	376210	bianco[1]	1500	1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz	I	IP 24	686 x 430 x 115	6,6
PLX 200E	376220	bianco[1]	2000	1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz	I	IP 24	858 x 430 x 115	8
PLX 300E	376230	bianco[1]	3000	1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz	I	IP 24	858 x 430 x 145	8,6

[1]simile a RAL 9010

Apitec AG
Sentibühlstrasse 2
CH-6045 Meggen

APITEC

041 210 15 00
info@apitec.ch
www.apitec.ch